

Brány a bránky



Riešenia vstupov

 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

200 cm
180 cm
160 cm
150 cm
120 cm
100 cm

Brány a bránky uzatvárajú kompletný systém plotov a oplotení. Parametre výroby umožňujú vyrábať atypické brány a bránky z pohľadu dĺžky, výšky a výplne.

Bránka jednokrídlová – BJ

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Stĺpik: profil JAKL 50 x 50mm

Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm

Výplň:

- Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20 x 2mm
- Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm

Povrchová úprava:


- Alternatíva 1: ZN + PVC
- Alternatíva 2: ZN + polyuretán

Farba: tmavozelená RAL 6005, prípadne podľa dohody

Uhol otvárania: 90stupňov

Príslušenstvo: zámok s kľúčkou, nastaviteľný záves

Označenie	H	H1	L
	Výška brány (m)	Výška stĺpika (m)	Vnútorná šírka (mm)
BJ-100	1,00; 1,20;	1,50; 1,70;	1 000
BJ-120	1,50; 1,60;	2,10; 2,20;	1 240
BJ-150	1,80; 2,00	2,50; 2,80	1 480
BJ-160			1 600



Brána dvojkřídlová – BD

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Stĺpik: profil JAKL 60 x 60mm

Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm

Výplň:

- Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20 x 2mm
- Alternatíva 2: výplet - rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm

Povrchová úprava:

- Alternatíva 1: ZN + PVC
- Alternatíva 2: ZN + polyuretán

Farba: tmavozelená RAL 6005, prípadne podľa dohody

Uhol otvárania: 90stupňov

Príslušenstvo: zámok s kľúčkou, nastaviteľný záves, doraz

Označenie	H	H1	L
	Výška brány (m)	Výška stĺpika (m)	Vnútorná šírka (mm)
BD-200			2 120
BD-250			2 600
BD-300	1,00; 1,20;	1,50; 1,70;	3 008
BD-350	1,50; 1,60;	2,10; 2,20;	3 400
BD-400	1,80; 2,00	2,50; 2,80	4 120
BD-450			4 600



Brána posuvná koľajnicová – BPK

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Stĺpik: profil JAKL podľa typu brány

(brána BPK-5 profil JAKL 50 x 50mm, brána BPK-9 profil JAKL 60 x 60mm, brána BPK-10 profil JAKL 100 x 60mm)

Rám brány: profil JAKL podľa typu brány

(brána BPK-5 profil JAKL 40 x 40mm, brána BPK-9 profil JAKL 60 x 60mm, brána BPK-10 profil JAKL 60 x 60mm, nosný spodný nosný rám profil JAKL 100 x 60)

Výplň:

- Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 30 x 20 x 2mm
- Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm

Povrchová úprava: ZN + polyuretán

Farba: tmavozelená, RAL6005, resp. podľa dohody

Dodávané príslušenstvo: zámok s kľúčkou, doraz

Brány posuvné koľajnicové majú možnosť motorizácie • Možnosť výroby atypickej brány na základe dohody • Pri dopyte, resp. objednávaní je potrebné uvádzať smer pohybu brány z pohľadu exteriéru (pohľad od ulice do vnútra) z dôvodu prípravy brány na motorizáciu

H	H1	L	L1	L2
Výška brány (m)	Výška stĺpika (m)	svetlá šírka (mm)	šírka brány (mm)	šírka rámu (mm)
		3 000	3 300	3 760
		4 000	4 300	4 880
1,00; 1,20	1,80; 2,00	5 000	5 300	5 840
1,50; 1,60	2,30; 2,30	6 000	6 300	6 800
1,80; 2,00	2,60; 3,00	7 000	7 300	7 970
		8 000	8 300	8 750
		9 000	9 300	9 920
		10 000	10 300	10 940

